

AUFDACHDÄMMUNG EUROPA PST234,8-ONDABAND

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DoP)

Nr. **09-F-DE**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

09 – F – PST234,8-O – Gerippte Faserzementplatten UNI EN 494

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

AUFDACHDÄMMUNG EUROPA PST234,8-ONDABAND

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Gewellte Platten aus umweltfreundlichem Faserzement, bewehrt mit Polypropylenband mit einer Wellenbreite von 234,8 mm, einer Höhe von 57,4 mm und einer Stärke von 6,5 mm; erhältlich in Breiten von 970 mm, in den Ausführungen naturgrau, stratocolor und nuance.

Die Platten sind zur Abdeckung von zivilen oder landwirtschaftlichen Bauten oder als Trägerschicht für Dachpfannen von 190÷220 Breite geeignet.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

BRIARWOOD LANDINI SRL. - Via Eugenio Curiel, 27/A - Castelnovo di Sotto (RE)

Tel. 0522 / 688811 - Fax 0522 / 688870

commerciale@landinispaspa.com

www.landinispaspa.com

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
nicht anwendbar

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
Das System zur Bewertung und Überprüfung ist ein System 3.

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

.....
(gegebenenfalls Name und Kennnummer der notifizierten Stelle)

hat nach dem System vorgenommen (Beschreibung der Aufgaben Dritter nach Anhang V)

und Folgendes ausgestellt

. (Leistungsbeständigkeitsbescheinigung, Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle, Prüf-/Berechnungsberichte – soweit relevant)

nicht anwendbar

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

AUFDACHDÄMMUNG EUROPA PST234,8-ONDABAND

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Festigkeit: Bruchfestigkeit Biegemoment	Klasse C Klasse 1 Klasse X	Punkt 5.3.3 – UNI EN 494 (nicht anwendbar auf das Zubehör)
Stoßfestigkeit	Klassifizierung 1	EN 15057 NF P 33-303-2 (nicht anwendbar auf das Zubehör)
Brandverhalten von außen	B _{roof}	5.6.1 – UNI EN 494 (nicht anwendbar auf das Zubehör)
Reaktion auf Feuer	A1	EN 13501
Wasserdurchlässigkeit	Konform	5.3.4 – UNI EN 494 (nicht anwendbar auf das Zubehör)
Abmessungen: Breite Stärke Wellenabstand Wellentiefe	mm 970 -5 +10 mm 6,5 ± 0,6 mm 234,8 ± 2 mm 57,4 ± 3	5.2.4 – UNI EN 494
Dauerhaftigkeit gegenüber Warmwasser	R _L > 0,70	5.4.4 – UNI EN 494 (nicht anwendbar auf das Zubehör)
Dauerhaftigkeit bei Eintauchen/Trocknen	R _L > 0,70	5.4.5 – UNI EN 494 (nicht anwendbar auf das Zubehör)
Dauerhaftigkeit gegenüber Gefrieren/Auftauen	R _L > 0,70	5.4.2 – UNI EN 494 (nicht anwendbar auf das Zubehör)
Dauerhaftigkeit Sonne/Regen	Konform	5.3.4 – UNI EN 494 (nicht anwendbar auf das Zubehör)

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Marisa Mattace – Presidenza der Aufsichtsrat

Castelnovo Sotto 14/05/2024

BRIARWOOD LANDINI SRL
